1. NAZWA: ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

		D1		D2		D3		D4		D4*		D5	
2	OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1		D2		D3		D4		D4*		D5	
	TYP	DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM OTWARCIE O 180°		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM OTWARCIE O 180° PODCIĘCIE DRZWI 2cm		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE PODCIĘCIE DRZWI 2cm		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM		DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYCINOWE	
3	SCHEMAT												
4	WYMIARY ZESTAWCZE SxH (cm)	90x200(250)		90x200(250)		90x200		90x200(250)		90x200(250)		90x200	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
5	WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY S	900		900		900		900		900		900	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000	
6	WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICY Sz	1040		1040		1040		1040		1040		1040	
	Hz	2500		2500		2050		2500		2500		2050	
7	ILOŚĆ PRZYZIEMIE	–	1	1	3	–	–	–	1	–	–	4	3
	PARTER	5	–	–	4	4	5	8	8	1	1	3	3
	PIĘTRO I	8	1	–	3	1	1	3	4	1	–	–	–
	RAZEM	13	2	1	10	5	6	11	13	2	1	7	6
8	UWAGI	DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ - ODBOJNIK		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK -SAMOZAMYKACZ		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ - ODBOJNIK		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ - ODBOJNIK Drzwi o odporności ogniowej EI30: 3szt		DREWNIANE WZMOCNIONE (SKRZYDŁO PŁASKIE), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK	

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DRZWIOWEJ ALUMINIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

		AL1*		AL2	AL2*	AL2**	AL3	AL4	AL5		AL6	AL9	ALW1	ALW2	ALW3	ALW4	ALW5
	TYP	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE		DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE OTWARCIE O 180°		ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA
4	WYMIARY ZESTAWCZE SxH (cm)	90x200(250)		220x250	220x250	210X200(250)	314x250	263x250	271x250		560x250	269x250	366,5x250	516,5x250	615x250	367x294x250	366.5x274x250
		L	P	–	–	–	–	–	L	P	–	–	–	–	–	–	–
5	S	900		2000	2000	1900	2000	2000	940		–	940	–	–	–	900	–
	H	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000		–	2000	–	–	–	2000	–
6	Sz	1040		2200	2200	2100	3140	2630	2710		5600	1040	3665	5165	6150	3670+2940	2020
	Hz	2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
7	PRZYZIEMIE	–	–	1	1	–	1	–	1	2	1	–	–	1	–	1	–
	PARTER	1	1	–	2	1	2	2	–	–	–	2	2	2	1	–	1
	PIĘTRO I	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	RAZEM	1	1	1	5	1	3	2	1	2	1	2	2	3	1	1	1
8	UWAGI	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK Drzwi o odporności ogniowej EI30: 1szt lewe 1szt prawe Uwaga: Skrzydło po otwarciu ma mieć światło przejścia o szerokości min.90cm.		DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK Uwaga: Skrzydło główne po otwarciu ma mieć światło przejścia o szerokości min.90cm.	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK Drzwi o odporności ogniowej EI30: 5szt Uwaga: Skrzydło główne po otwarciu ma mieć światło przejścia o szerokości min.90cm.	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK POW. ELEMENTU: 5,51 m² Drzwi o odporności ogniowej EI60: 1szt Uwaga: Skrzydło główne po otwarciu ma mieć światło przejścia o szerokości min.90cm.	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK POW. ELEMENTU: 7,82 m² Uwaga: Skrzydło główne po otwarciu ma mieć światło przejścia o szerokości min.90cm.	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK POW. ELEMENTU: 6,56 m² Uwaga: Skrzydło główne po otwarciu ma mieć światło przejścia o szerokości min.90cm.	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK POW. ELEMENTU: 6,74 m²		ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), POW. ELEMENTU: 13,94 m²	DRZWI SYSTEMOWE ALUMINIOWO-SZKLANE, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - SAMOZAMYKACZ - ODBOJNIK POW. ELEMENTU: 6,72 m²	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), POW. ELEMENTU: 9,12 m²	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), POW. ELEMENTU: 12,86 m²	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), POW. ELEMENTU: 15,31 m²	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA WRAZ Z DRZWIAMI, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK POW. ELEMENTU: 9,12 + 7,32 m² DO WYSOKOŚCI h=90cm SZKŁO NIEPRZEZIERNE	ŚCIANKA SYSTEMOWA ALUMINIOWO-SZKLANA, SZKLENIE BEZPIECZNE, PROFIL OŚCIEŻNICY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR CIEMNEGO ALUMINIUM (RAL 9007), POW. ELEMENTU: 5,02 m²

DRZWI STALOWE

		DS1*		DS2**		DS3**		
	TYP	DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE Z NAŚWIETLENIEM GÓRNYM		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE		WYŁAZ DACHOWY
4	WYMIARY ZESTAWCZE SxH (cm)	90x200(250)		100x150		100x200		800X800
		L	P	L	P	L	P	–
5	S	940		900		900		800
	H	2000		1450		2000		800
6	Sz	1040		1000		1000		–
	Hz	2500		1500		2050		–
7	PRZYZIEMIE	–	1					
	PARTER	1	–					
	PIĘTRO I	–	–	PODDASZE:		PODDASZE:		DACH:
				1	1	1	1	2
	RAZEM	1	1	1	1	1	1	2
8	UWAGI	DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE TECHNICZNE, PEŁNE, PROFIL OŚCIEŻNICY -STALOWY, SKRZYDŁA STALOWE,MALOWANE PROSZKOWO, WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA:MALOWANE NA KOLOR RAL:9007 WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ - ODBOJNIK Drzwi o odporności ogniowej EI30: 2szt		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE TECHNICZNE, PEŁNE, PROFIL OŚCIEŻNICY -STALOWY, SKRZYDŁA STALOWE,MALOWANE PROSZKOWO, WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA:MALOWANE NA KOLOR RAL:9007 WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ODBOJNIK Drzwi o odporności ogniowej EI60: 2szt		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE TECHNICZNE, PEŁNE, PROFIL OŚCIEŻNICY -STALOWY, SKRZYDŁA STALOWE,MALOWANE PROSZKOWO, WYKOŃCZENIE OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA:MALOWANE NA KOLOR RAL:9007 WYPOSAŻENIE DODATKOWE: - ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ - ODBOJNIK Drzwi o odporności ogniowej EI60: 2szt		

Uwaga:
Przed zamówieniem materiałów wymiary sprawdzić na budowie.

INWESTOR: URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE, RYNEK 26, 32-410 DOBCZYCE	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Gł.projektant	mgr inż. arch. B. BOŃCZA TOMASZEWSKA	Rp-upr 1043/94	
	Opracował	mgr inż. arch. A. KOWALIK		
	Opracował			
BRANŻA: ARCHITEKTURA	Opracował			
	Sprawdził	mgr inż. arch. Ł. ZAROBKIEWISZ	MPOIA 029/2004	
TREŚĆ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY	Skala 1:100	
	Data	KWIECIEŃ 2017	Oznaczenie rysunku	
	Nr proj.		rewizja 0 / branża A	nr rysunku Z-08z

BOŃCZA STUDIO