

ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGRÓD

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1
- tynk cienkowarstwowy
- 25 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz1'
- tynk cienkowarstwowy
- 25 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz1a
- tynk cienkowarstwowy
- 32 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz1a'
- tynk cienkowarstwowy
- 32 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz2 *W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ I KSZTAŁT OBUDOWY MIĘDZYOKIENNEJ WG SZCZEGÓŁU*
- tynk cienkowarstwowy
- 20 cm izolacja termiczna -płanka rozolowa λ= 0,022 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz2' *W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ I KSZTAŁT OBUDOWY MIĘDZYOKIENNEJ WG SZCZEGÓŁU*
- tynk cienkowarstwowy
- 20 cm izolacja termiczna -płanka rozolowa λ= 0,022 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz3
- 6cm płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30° przestrzeń wentylacyjna
- 20 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz3'
- 6cm płyty elewacyjne warstwowe pod kątem 30° przestrzeń wentylacyjna
- 25 cm izolacja termiczna – styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz4
- tynk cienkowarstwowy
- 25 cm izolacja termiczna-polistyren ekstrudowany λ=0,034 W/(mK)
- izolacja np Sopro lub równowarstwa
- 24 cm żelbet
- wykończenie wewnętrzne (w zależności od pom.)

Sz6
- tynk cienkowarstwowy
- 25 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz8
- tynk cienkowarstwowy
- 30 cm izolacja termiczna - wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz8'
- tynk cienkowarstwowy
- 30 cm izolacja termiczna - wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 20 cm wełna mineralna λ=0,035 W/mK ozn. oech mat.IM

Sz8''
- tynk cienkowarstwowy
- 30 cm izolacja termiczna -wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
- 24 cm żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy

Sz10
- tynk cienkowarstwowy
- 14 cm izolacja termiczna - styropian λ=0,031 W/(mK)
- 6 cm izolacja termiczna - styropian λ=0,031 W/(mK)
- 24 cm bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm tynk gipsowy

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw1
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 18 cm|bloczki z betonu komórkowego
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw1'
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 15 cm|żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw2
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm|bloczki silikatowe akustyczne
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw2'
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm|żelbet
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw3
- wykończenie wewnętrzne(w zależności od pom.)
- 12 cm|bloczki silikatowe
- wykończenie wewnętrzne(w zależności od pom.)

Sw4
- wykończenie wewnętrzne (w zależności od pomieszczenia)
- 18 cm|konstrukcja żelbetowa ściany
- wykończenie wewnętrzne (w zależności od pomieszczenia)

Sw5 dylatacja
- 1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm|bloczki silikatowe drążone
- szczelina dylatacyjna-wypełnienie wełna mineralna
- 24 cm|bloczki silikatowe drążone
- 1,5 cm|tynk gipsowy maszynowy

Sw6
- ścianka mobilna-przesuwna

Sw7
- 12 cm wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)
- płyty g-k x 2 (GKB)
- profile stalowe CW70
- + wełna mineralna skalna gr. 80mm
- płyty g-k x 2 (GKB)
- wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)

Sw8
- ścianki systemowe do kabin WC

Sw9
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm ściana żelbet
- izolacja np.Sopro lub równowarstwa
- 25 cm polistyren ekstrudowany
- folia ochronna

Sw10 dylatacja
- 1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
- 24 cm|bloczki silikatowe drążone
- 5 cm szczelina dylatacyjna-wypełnienie wełna mineralna
- 24 cm|bloczki silikatowe drążone
- 20 cm wełna mineralna osm.oech.mat. IM

Sw12 *** w pomieszczeniach mokrych
- 12 cm płyta g-k wodoodporna
- wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)
- płyty g-k x 2(GKB)
- profile stalowe CW70
- + wełna mineralna skalna gr. 80mm
- płyty g-k x 2 (GKB)
- wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

SZKOŁA „0"

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.26	SZATNIA	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	68,97m²
1.27	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	WYKŁADZINA DYWANOWA NP.FORBO	20,41m²
1.28	POKÓJ KIEROWNIKA	WYKŁADZINA DYWANOWA NP.FORBO	20,06m²
1.29	ZAPLECZE	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	8,6m²
1.30	KUCHNIA	PŁYTKI CERAMICZNE NP.OPOCZNO	33,3m²
1.31	KORYTARZ	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	5,59m²
1.32	KOTŁOWNIA	PŁYTKI CERAMICZNE NP.OPOCZNO	8,94m²
1.33	JADALNIA	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	76,96m²
1.34	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	2,35m²
1.35	ŁAZIENKA DLA DZIECI	PŁYTKI CERAMICZNE NP.OPOCZNO	13,3m²
1.36	SALA	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	59,01m²
1.37	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	4,15m²
1.38	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	4,23m²
1.39	WC	PŁYTKI CERAMICZNE NP.OPOCZNO	2,9m²
1.40	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI CERAMICZNE NP.OPOCZNO	5,39m²
1.41	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	4,23m²
1.42	POMPOMOCNICZE	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	4,15m²
1.43	SALA	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	59,01m²
1.44	ŁAZIENKA DLA DZIECI	PŁYTKI CERAMICZNE NP.OPOCZNO	13,3m²
1.45	POMIESZCZENIE POMOCNICZE	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	2,35m²
1.46	KORYTARZ	WYKŁADZINA LINOLEUM NP.FORBO	59,22m²
	SUMA		476,94m²

SZKOŁA „0"

INWESTOR	URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE RYNEK 26 32-410 DOBCZYCE	FUNKCJA	NAZWISKO
		GŁ.projektant	mgr inż. arch. M. SZWAJA TOMASZEWSKA
NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Opracował	mgr inż. arch. M. SZWAJA
BRANŻA	ARCHITEKTURA	Opracował	
		Opracował	
TREŚĆ RYSUNKU	RZUT PARTERU	Sprawdził	mgr inż. arch. M. SZWAJA TOMASZEWSKA
		Sprawdził	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
		Data	KWIECIEŃ 2017
		Nr proj.	

NR UPRAW. PODPIS
Sprzyjanie - 134/14
arch. - 152/201

SKALA 1:50
FORMAT 0 | SKOROSZYT A | Nr rysunku A1-01z

BOŃCZA