ZESTAWIENIE WARSTW I PRZEGRÓD

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

Sz1
tynk cienkowarstwowy
20 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm bloczki silikatowe drążone
1,5 cm tynk gipsowy

Sz1' *W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ KSZTAŁT OBLOOWY WEDŁUG RYSUNKU WG SZCZEGÓŁU*
tynk cienkowarstwowy
20 cm izolacja termiczna -płyta/a rozdrowa M 0,022 W/(mK)
24 cm ibetbet
1,5 cm tynk gipsowy

Sz1a
tynk cienkowarstwowy
32 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm bloczki silikatowe drążone
1,5 cm tynk gipsowy

Sz1a'
tynk cienkowarstwowy
32 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm ibetbet
1,5 cm tynk gipsowy

Sz2 *W ELEWACJI PÓŁNOCNEJ KSZTAŁT OBLOOWY WEDŁUG RYSUNKU WG SZCZEGÓŁU*
tynk cienkowarstwowy
20 cm izolacja termiczna -płyta/a rozdrowa M 0,022 W/(mK)
24 cm ibetbet
1,5 cm tynk gipsowy

Sz2'
tynk cienkowarstwowy
20 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm bloczki silikatowe drążone
1,5 cm tynk gipsowy

Sz3
płyta elewacyjne warstwowe pod kątem 30°
przestrzeń wentylacyjna
20 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm bloczki silikatowe drążone
1,5 cm tynk gipsowy

Sz3'
płyta elewacyjne warstwowe pod kątem 30°
przestrzeń wentylacyjna
28 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm ibetbet
1,5 cm tynk gipsowy

Sz4
folia ochronna
25 cm izolacja termiczna-polistyren ekstrudowany λ=0,034 W/(mK)
izolacja np.Sopro lub równoważna
24 cm ibetbet
wykończenie wewnętrzne (w zależności od pom.)

Sz6
tynk cienkowarstwowy
25 cm izolacja termiczna - styropian grafitowy λ=0,031 W/(mK)
24 cm bloczki silikatowe drążone

Sz8
tynk cienkowarstwowy
30 cm izolacja termiczna - wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
24 cm bloczki silikatowe drążone
1,5 cm tynk gipsowy

Sz8'
tynk cienkowarstwowy
30 cm izolacja termiczna -wełna mineralna λ=0,035 W/(mK)
24 cm ibetbet
1,5 cm tynk gipsowy

Sz10
tynk cienkowarstwowy
18 cm izolacja termiczna - styropian λ=0,031 W/(mK)
24 cm bloczki silikatowe drążone
1,5 cm tynk gipsowy

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

Sw1
1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
15 cm/bloczki z betonu komórkowego
1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw1'
1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
15 cm/ibetbet
1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw2
1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
24 cm/bloczki silikatowe akustyczne
1,5 cm tynk gipsowy maszynowy

Sw2'
1,5 cm/tynk gipsowy maszynowy
24 cm/ibetbet
1,5 cm/tynk gipsowy maszynowy

Sw3
wykończenie wewnętrzne (w zależności od pom.)
12 cm/bloczki silikatowe
wykończenie wewnętrzne (w zależności od pom.)

Sw4
wykończenie wewnętrzne (w zależności od pomieszczenia)
18 cm/konstrukcja drabelitowa ścienny
wykończenie wewnętrzne (w zależności od pomieszczenia)

Sw5 dylatacja
1,5 cm/tynk gipsowy maszynowy
24 cm/bloczki silikatowe drążone
szczelina dylatacyjna-wypełniamy wełną mineralną
24 cm/bloczki silikatowe drążone
1,5 cm/tynk gipsowy maszynowy

Sw6
ścianka drabilna-przesuwna

Sw7
12 cm/ wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)
płyty g-k 2 (GKB)
profile stalowe CW70
+ wełna mineralna stalna gr .80mm
płyty g-k x 2 (GKB)
wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)

Sw8
ścianki systemowe do kabin WC

Sw9
1,5 cm tynk gipsowy maszynowy
24 cm/bloczki silikatowe
izolacja np.Sopro lub równoważna
25 cm /pólstyren ekstrudowany
folia ochronna

Sw10 dylatacja
1,5 cm/tynk gipsowy maszynowy
24 cm/bloczki silikatowe drążone
5 cm szczelina dylatacyjna-wypełniamy wełna mineralna
24 cm/bloczki silikatowe drążone
20 cm / wełna mineralna cm cech mat. IM

Sw12 *** w pomieszczeniach mokrych
12 cm płyta g-k wodoodporna
wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)
płyty g-k x 2(GKB)
profile stalowe CW70
przestrzeń wypełniona płyta stalna gr .80mm
płyty g-k x 2 (GKB)
wykończenie wewnętrzne (w zależności o pom.)

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU

SZKOŁA

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
1.4	HALL	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	119,8m²
1.5	PORTIER	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	6,74m²
1.8	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	91,33m²
1.7	SEKRETARIAT	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	28,56m²
1.8	GABINET DYREKTORA	WYKŁADZINA DYWANOWA NF/POREC	12,48m²
1.9	ZAPLECZE	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	5,3m²
1.10	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	WYKŁADZINA DYWANOWA NF/POREC	32,39m²
1.11	WC DAMSKIE	PŁYTKI CERAMICZNE NF/OPOCZNO	6,34m²
1.12	WC DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	PŁYTKI CERAMICZNE NF/OPOCZNO	6,56m²
1.13	WC MĘSKIE	PŁYTKI CERAMICZNE NF/OPOCZNO	5,87m²
1.14	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	PŁYTKI CERAMICZNE NF/OPOCZNO	5,28m²
1.15	BIBLIOTEKA	WYKŁADZINA DYWANOWA NF/POREC	73,81m²
1.16	POM.WINDY TOWAROWEJ	PŁYTKI CERAMICZNE NF/OPOCZNO	1,88m²
1.17	ZAPLECZE	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	3,57m²
1.18	SALA DO NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	10,22m²
1.19	SALA	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	55,40m²
1.20	SALA	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	55,40m²
1.21	ZAPLECZE SALI	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	8,88m²
1.22	ZAPLECZE SALI	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	8,82m²
1.23	SALA	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	55,40m²
1.24	SKŁEP	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	13,54m²
1.25	HALL2	WYKŁADZINA LINOLEUM NF/POREC	117,3m²
	SUMA		721,58m²

SZKOŁA PODSTAWOWA

INWESTOR:	URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE ul. Rynek 1 33-410 DOBCZYCE	Projektował:	mgr inż. arch. Tomasz Bończa 0600
TYTUŁ PROJEKTU:	BUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIEKANOWICACH	Sprawdził:	mgr inż. arch. Tomasz Bończa 0600
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	Opracował:	
		Sprawdził:	
TREŚĆ RYSUNKU:		Kierownik:	mgr inż. arch. Tomasz Bończa 0600
		Dodano:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
Data:	PAŹDZIERNIK 2017	Skala:	1:50
Nr proj.		Nr rysunku:	0
		Wersja:	A
		Nr arkusza:	A2-02z

BOŃCZA
ARCHITEKTURA
mgr inż. arch. Tomasz Bończa