Szczegóły rozmieszczenia zbrojenia fundamentów



Ściana "Sc.14"
szt.:1
skala 1:50



Ściana "Sc.15"
szt.:1
skala 1:50



Szczegół "P1"
szt.:1
skala 1:50



Ława "ł1"
8.34 mb.
skala 1:25



Ława "ł2"
20.19 mb.
skala 1:25



Ława "ł3"
98.61 mb.
skala 1:25



Ława "ł4"
15.44 mb.
skala 1:25

Pręty wydane na rysunku zbrojenia przedszkola



Ława "ł5"
64.88 mb.
skala 1:25



Ława "ł6"
13.97 mb.
skala 1:25



Ława "ł7"
15.33 mb.
skala 1:25

Pręty wydane na rysunku zbrojenia hali sportowej



Stopa "St-1"
szt.:1
skala 1:50

Stopa "St-2"
szt.:2
skala 1:50



Stopa "St-3"
szt.:1
skala 1:50

Stopa "St-4"
szt.:1
skala 1:50

Stopa "St-5"
szt.:2
skala 1:50

Szczegół "St-6"
szt.:1
skala 1:50

Szczegół "St-7"
szt.:1
skala 1:50

Szczegół "St-8"
szt.:3
skala 1:50

Stopa "St-9"
szt.:2
skala 1:50

Stopa "St-10"
szt.:1
skala 1:50



Stopa "St-11"
szt.:1
skala 1:50

Szczegół "r2"
6.91 mb.
skala 1:25

Szczegół "a"
Połączenie prętów ściany fund. w narożach



Szczegół "b"
Zakończenia ścian/ otworów

Szczegół "r1"
4.20 mb.
skala 1:25

Słup Sl-01
szt.:1



Słup Sl-01a
szt.:2



Słup Sl-02
szt.:1



Słup Sl-03 i Sl-05
szt.:10



Słup Sl-05.1
szt.:1



Słup Sl-04
szt.:2



Słup Sl-04.1
szt.:1



Słup Sl-04.2
szt.:1



Słup Sl-06
szt.:1



Słup Sl-06.1
szt.:1



Słup Sl-07
szt.:4



Słup Sl-10
szt.:1



Łączniki do słupa Sl-08
szt.:1



Łączniki do słupów Sl-09
szt.:3



Sposób łączenia zbrojenia w słupach
1:10



Uwaga:
Wymiar "x" ma wartość:
* dla prętów ø25, ø32: 5,5cm;
* dla prętów ø16, ø20: 5,0cm.

Ściana "Sc.01"
6.45 mb.
skala 1:25



Ściana "Sc.02"
szt.:2
skala 1:25



Ściana "Sc.03"
szt.:1
skala 1:25



Ściana "Sc.04"
68.13 mb.
skala 1:25



Ściana "Sc.05"
szt.:1
skala 1:25



Ściana "Sc.06"
szt.:1
skala 1:25



Ściana "Sc.07"
szt.:1
skala 1:25



Ściana "Sc.08"
szt.:1
skala 1:25



Ściana "Sc.09"
+94.55 mb.
skala 1:25



Ściana "Sc.10"
16.06 mb.
skala 1:25



Ściana "Sc.11"
1.37 mb.
skala 1:25



Ściana "Sc.12"
10.29 mb.
skala 1:25

Ściana "Sc.13"
3.77 mb.
skala 1:25



A–A
1:25

B–B
1:25

C–C
1:25

D–D
1:25

E–E
1:25

F–F
1:25

G–G
1:25

H–H
1:25

I–I
1:25

J–J
1:25

K–K
1:25

L–L
1:25

Ł–Ł
1:25

M–M
1:25

OZNACZENIA:

W – zbrojenie wewnętrzne
Z – zbrojenie zewnętrzne
D – zbrojenie dolne
G – zbrojenie górne

±0.00 = 316,00 m n.p.m.

Beton B30
Stal ϕ A–IIIN BSt 500S
Stal ϕ A–0 St0S

UWAGI:
1) Uwagi ogólne - patrz opis techniczny.
2) Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i właściwych branż oraz pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3) Zbrojenie w otworach rozsunąć lub wyciąć i odgiąć.
4) Wymiary prętów zbrojenia podpierającego tzw. "koziołków" należy dostosować do technologii układania zbrojenia.
5) Minimalny zakład prętów zbrojenia 45xØpręta.
6) Otulina:
   Fundamenty:
   * 5cm - dla zbrojenia dolnego i górnego oraz boków,
   Słupy:
   * 4cm - dla zbrojenia podłużnego,
   Ściany:
   * 3cm - dla wewnętrznej i zewnętrznej siatki.
7) Wymiarowanie i usytuowanie otworów sprawdzić z P.T. Architektury.
8) Szyb windy został zaprojektowany pod typowego dostawce. Po sprecyzowaniu konkretnego dostawcy dźwigu i otrzymaniu wytycznych dźwigowych od producenta należy zweryfikować wymiary. W przypadku odstępstw w wymiarach należy poinformować o tym nadzór autorski.

Nazwa obiektu:	Budynek szkoły podstawowej w Dzickanowicach.
Adres:	działki nr 119/7 i 119/12 woj. małopolskie
Inwestor:	URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce
Projektował:	dr inż. Przemysław Rochala
Opracował:	mgr inż. Kamil Polański mgr inż. Maciej Kwolek
Sprawdził:	mgr inż. Tadeusz Skrabacz
Skala: 1:100 1:50 1:25 1:10	Faza: P.W. Data: 10.2013
Treść rysunku:	**Zbrojenie fundamentów - szkoła.**
Nr rys.:	**K-08** Nr powiązania: **0**