Słup "SL–3"
szt.:4
skala 1:50



Słup "SL–4"
szt.:4
skala 1:50



Słup "SL–5"
szt.:5
skala 1:50



Słup "SL–6"
szt.:1
skala 1:50



Słup "SL–6.1"
szt.:1
skala 1:50



Słup "SL–7"
szt.:1
skala 1:50



Słup "SL–7.1"
szt.:1
skala 1:50



Łączniki do słupów "SL–1"
szt.:4
skala 1:50



Łączniki do słupów "SL–1.1, 1.3"
szt.:4
skala 1:50



Łączniki do słupów "SL–1.2"
szt.:4
skala 1:50



Łączniki do słupów "SL–2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5"
szt.:6
skala 1:50



Łączniki do słupów "SL–3"
szt.:4
skala 1:50



Łączniki do słupów "SL–4"
szt.:4
skala 1:50



Słup "SL–8"
szt.:3
skala 1:50



Ława "ł1"
87.61mb.
skala 1:25



Ława "ł2"
38.29mb.
skala 1:25



Ściana "S1"
96.90mb.
skala 1:25



Ściana "S2"
37.04mb.
skala 1:25



Stopa "St–1"
szt.:4
skala 1:50



Stopa "St–2"
szt.:4
skala 1:50



Stopa "St–3"
szt.:4
skala 1:50



Stopa "St–4"
szt.:4
skala 1:50



Schemat zbrojenia naroży ścian fundamentowych
skala 1:25



Słup "SL–1"
szt.:4
skala 1:50



Słup "SL–1.1"
szt.:2
skala 1:50



Słup "SL–1.2"
szt.:4
skala 1:50



Słup "SL–1.3"
szt.:2
skala 1:50



Słup "SL–2"
szt.:1
skala 1:50



Słup "SL–2.1"
szt.:1
skala 1:50



Słup "SL–2.2"
szt.:1
skala 1:50



Słup "SL–2.3"
szt.:1
skala 1:50



Słup "SL–2.4"
szt.:1
skala 1:50



Słup "SL–2.5"
szt.:1
skala 1:50



Zbrojenie ław fundamentowych



Szczegół układania łączników do słupa i zbrojenia w słupie
skala 1:10

±0.00 = 316.0 m n.p.m.

Beton B30
Chudy beton B10
Stal ϕ A–IIIN BSt500S
Stal ϕ A–0 St0S

Ściana "S3"
1.50mb.
skala 1:25



Ściana "S4"
1.50mb.
skala 1:25



Stopa "St–5"
szt.:3
skala 1:50



OZNACZENIA:

"D" – Zbrojenie dolne
"G" – Zbrojenie górne
"W" – Zbrojenie zewnętrzne
"Z" – Zbrojenie wewnętrzne

UWAGI:

1) Uwagi ogólne – patrz opis techniczny.
2) Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i właściwych branż oraz pozostałymi rysunkami konstrukcji..
3) Elementy instalacji elektrycznej (bednarka uziemienia i inne) wg p.t. branży elektrycznej.
4) Elementy instalacji sanitarnych i innych wg p.t odpowiednich branż.
5) Zbrojenie w otworach rozsunąć lub wyciąć i odgiąć.
6) Minimalny zakład pręta, jeżeli nie pokazano na rysunku – 35x średnica pręta.
8) Otulina:
   a) ławy i stopy fundamentowe:
      5cm – dla zbrojenia dolnego
      3cm – dla zbrojenia górnego
   b) słupy:
      4cm – dla zbrojenia głównego

Łączniki do słupów "SL–5"
szt.:5
skala 1:50



Łączniki do słupów "SL–6, 6.1"
szt.:2
skala 1:50



Łączniki do słupów "SL–7, 7.1"
szt.:2
skala 1:50



1–1 1:25



2–2 1:25



3–3 1:25



4–4 1:25



5–5 1:25



6–6 1:25



7–7 1:25



8–8 1:25



9–9 1:25



10–10 1:25



11–11 1:25



12–12 1:25



13–13 1:25



14–14 1:25



15–15 1:25



16–16 1:25



17–17 1:25



18–18 1:25



Nazwa obiektu:	Budynek szkoły podstawowej w Dziekanowicach.
Adres:	działki nr 119/7 i 119/12 woj. małopolskie
Inwestor:	URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE Rynsnck 26 32-410 Dobczyce
Projektował:	dr inż. Przemysław Rochala
Opracował:	mgr inż. Maciej Kwolek mgr inż. Kamil Polański
Sprawdził:	mgr inż. Tadeusz Skrabacz
Skala:	1:100 1:50 1:25 1:10
Faza:	P.W.
Data:	10.2013
Tytuł rysunku:	Zbrojenie fundamentów - budynek hali sportowej
Nr rys.:	K-13
Nr wersji:	0