## Zbrojenie dolne płyty



## Zbrojenie górne płyty



## Wieniec "W1"
79.82 mb.



## Wieniec "W2"
8.16 mb.



## Belka "B1"
33.21mb.



## Belka "B2"
36.24 mb.



## Belka "B3"
szt.:2



## Belka "B4"
33.80mb.



## Belka "B5"
szt.:1



Schemat rozcinania zbrojenia w otworach



## Schemat 1



## Zbrojenie dodatkowe



## 1—1
1:10



## KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA ZBROJENIA W PŁYCIE POZ. −0,13 GR. 20CM



## KOLEJNOŚĆ UKŁADANIA ZBROJENIA W PŁYCIE POZ. −0,13 GR. 25CM



## Łączniki do ściany Sc.10
4.98mb.
skala 1:50



## Łączniki do ściany Sc.11
7.03mb.
skala 1:50



## Łączniki do słupów Sl−06a
szt.:2
skala 1:50



## Ściana "Sc.01"
szt.:2
skala 1:25



Uwaga:
U góry ściany należy dodatkowo zazbroić wsporniki wg Szcz. "p1" znajdującego się na rysunku zbrojenia płyty poz. +7,87.

## Ściana "Sc.02"
szt.:2
skala 1:25



## Ściana "Sc.03"
szt.:1
skala 1:25



## Ściana "Sc.04"
szt.:1
skala 1:25



## Ściana "Sc.05"
szt.:1
skala 1:25



## Ściana "Sc.06"
szt.:1
skala 1:25



## Ściana "Sc.07"
szt.:1
skala 1:25



## Ściana "Sc.08"
szt.:1
skala 1:25



## Ściana "Sc.09"
szt.:1
skala 1:25





## Słup Sl−01
szt.:1



## Słup Sl−01a
szt.:2



## Słup Sl−02
szt.:1



## Słup Sl−03
szt.:12



## Słup Sl−04a
szt.:2



## Słup Sl−04b
szt.:2



## Słup Sl−05
szt.:3



## Słup Sl−06
szt.:2



## Słup Sl−06a
szt.:2



## Słup Sl−07
szt.:3



## Słup Sl−08
szt.:1



## Słup Sl−9
szt.:1



## Sg−1
szt.:2



## OZNACZENIA:

W − zbrojenie wewnętrzne
Z − zbrojenie zewnętrzne

**±0.00 = 316,00 m n.p.m.**

**Beton B30**
**Stal ϕ A−IIIN BSt 500S**
**Stal ϕ A−0 St0S**

UWAGI:
1) Uwagi ogólne - patrz opis techniczny.
2) Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i właściwych branż oraz pozostałymi rysunkami konstrukcji.
3) Zbrojenie w otworach rozsunąć lub wyciąć i odgiąć.
4) Pręty zbrojenia górnego pozycji 28 należy układać jako zbrojenie rozdzielcze w rozstawie co 25cm w miejscu gdzie zbrojenie górne wydano tylko w jednym kierunku. Należy zachować min.50cm zakładu z prętami zbrojenia głównego.
5) Wymiary prętów zbrojenia podpierającego tzw. "koziołków" należy dostosować do technologii układania zbrojenia.
6) Minimalny zakład prętów zbrojenia 45xØpręta.
7) Otulina:
   Płyta:
   * 3cm - dla zbrojenia dolnego i górnego,
   Słupy:
   * 4cm - dla zbrojenia podłużnego,
   Ściany:
   * 3cm - dla wewnętrznej i zewnętrznej siatki.
8) Wymiarowanie i usytuowanie otworów sprawdzić z P.T. Architektury.
9) Szyb windy został zaprojektowany pod typowego dostawcę. Po sprecyzowaniu konkretnego dostawcy dźwiga i otrzymaniu wytycznych dźwigowych od producenta należy zweryfikować wymiary. W przypadku odstępstw w wymiarach należy poinformować o tym nadzór autorski.
10) Dla prętów łączonych na zakład należy zachować następujące zasady:



| | |
|---|---|
| Nazwa obiektu: | Budynek szkoły podstawowej w Dzikanowicach. |
| Adres: | działki nr 119/7 i 119/12 woj. małopolskie |
| Inwestor: | URZĄD GMINY I MIASTA DOBCZYCE<br>Rynek 26<br>32-410 Dobczyce |
| Projektował: | dr inż. Przemysław Rochala |
| Opracował: | mgr inż. Kamil Polański<br>mgr inż. Maciej Kwolek |
| Sprawdził: | mgr inż. Tadeusz Skrabacz |
| Skala: 1:100 1:50 1:25 1:10 | Faza: P.W. Data: 10.2013 |
| Treść rysunku: | **Zbrojenie płyty poz. +3,87 - szkoła.** |
| Nr rys: | **K-10** Nr rysunku: **0** |